

Bシリーズ (B3/B4/B6) ・ B2/B2 Plus 仕様一覧



		OPUS B3 Eco		OPUS B4 Eco		OPUS B6 Eco		OPUS B2 Eco		OPUS B2 Standard		OPUS B2 Plus Eco		OPUS B2 Plus Standard	
		Basic	Full	Basic	Full	Basic	Full	Basic	Full	Basic	Full	Basic	Full	Basic	Full
ディスプレイサイズ		5"		7"		10.1"		4.3"				7"			
ディスプレイ解像度		800 x 480 px		800 x 480 px		12800 x 800 px		480 x 272 px				800 x 480 px			
タッチスクリーン		●		●		●		—	●	—	●	—	●	—	●
輝度		typ.800 cd/m ²		typ.800 cd/m ²		typ.1.000 cd/m ²		typ.850 cd/m ²	typ.800cd/m ²	typ.850 cd/m ²	typ.800 cd/m ²	typ.900 cd/m ²	typ.850 cd/m ²	typ.900 cd/m ²	typ.850 cd/m ²
物理スイッチ		—		—		—		—		4		—		6	
マイクロプロセッサ		Freescale I.MX6		Freescale I.MX6		Freescale I.MX6		I.MX6 ULL				I.MX6 ULL			
処理速度		800 MHz, Solo		800 MHz, Solo	800 MHz, Dual	800 MHz, Dual	1.000 MHz, Quad	528 MHz				528 MHz			
RAM		512 MB		512 MB	1 GB	1 GB	2 GB	256 MB				256 MB			
ストレージ		2 GB	4 GB	4 GB		4 GB	8 GB	2 GB				2 GB			
インターフェース	CANポート (ISO11898)	2		2		4		2				2			
	RS-232	1		1		1		—				—			
	USBポート	1 (Type A)	2 (Type A)	1 (Type A)	2 (Type A)	1 (Type A)	2 (Type A)	1 (Type C)				1 (Type C)			
	Ethernet	—	1	1		1		—				—			
	Inputs/Outputs	—		—		—		—				—			
カメラ入力		—	1	1		2		—				—			
IP保護		IP66		IP66		IP66		IP66 & 67				IP66 & 67			
OS		Linux		Linux		Linux		Linux				Linux			

※ 詳細な仕様につきましては、別途お問い合わせください。