



## 標準付属品

- OS-200 本体
- バッテリー (BDC72)
- 充電器 (CDC77)
- 電源ケーブル(EDC113)
- レンズキャップ
- レンズフード
- 工具ケース
- 精密ドライバー
- レンズ刷毛
- 調整ピン×2
- ワイピングクロス
- クイックマニュアル
- USB メモリー (取扱説明書)
- レーザー警告標識
- 格納ケース
- 背負いベルト

## SPECIFICATIONS

	OS-203	OS-205 / 205F
国土地理院 測量機種登録	2 級 A トータルステーション	
望遠鏡	30x / 2.5"	
倍率 / 分解力	30x / 2.5"	
その他	全長:171mm、対物有効径:45mm(EDM部:48mm)、像:正像、視野 1' 30" (26m/1,000m)、最短合焦距離:1.3m、十字線照明装置:輝度調節:5段階	
測角部		
最小表示	1" / 5"	5" / 10"
精度 <sup>1)</sup>	3"	5"
2軸自動補正機構 / コリメーション補正	液体式 2 軸傾斜センサー、補正範囲± 6' / 補正あり / なし	
測距部		
レーザー出力 <sup>2)</sup>	ノンプリズム使用時:クラス 3R 反射シート・反射プリズム使用時:クラス 1 相当	
測定可能距離 (気象条件通常時 <sup>3)</sup> )	ノンプリズム <sup>4)</sup> 反射シート <sup>6)7)</sup> プリズム 5 型 プリズム 2 型	0.3 ~ 800m (気象条件良好時 <sup>5)</sup> : 1,000m RS90N-K: 1.3 ~ 500m、RS50N-K: 1.3 ~ 300m、RS10N-K: 1.3 ~ 100m 1.3 ~ 500m 1.3 ~ 5,000m (気象条件良好時: 6,000m)
最小表示	精密測定 / 高速測定: 0.0001m / 0.001m (選択可) トラッキング測定 / 路面測定: 0.001m / 0.01m (選択可)	
精度 (精密測定) <sup>3)8)</sup>	ノンプリズム使用時 <sup>4)</sup> 反射シート使用時 <sup>6)</sup> 反射プリズム使用時 <sup>10)</sup>	(2 + 2ppm x D) mm <sup>9)</sup> (2 + 2ppm x D) mm (1.5 + 2ppm x D) mm
測距時間 <sup>5)11)</sup>	精密測定 高速測定 トラッキング測定	0.9 秒 (初回 1.5 秒以下) 0.6 秒 (初回 1.3 秒以下) 0.4 秒 (初回 1.3 秒以下)
OS・操作部・データ記録・通信部		
オペレーティングシステム	Windows Embedded Compact7	
操作パネル	ディスプレイ	3.5 型 QVGA 透過 TFT カラー液晶、タッチパネル、バックライト、コントラスト調整機能付き
	キーボード	29 キー、バックライト付き
	配置	両側配置 (望遠鏡反側はタッチパネルのディスプレイのみ)
トリガーキー	あり (側板部)	
データ記憶装置	内部メモリー 対応外部メモリー	1GB (プログラム領域含む) USB フラッシュメモリー
インターフェース	RS-232C 規格準拠、USB2.0 (Type A / mini B)	
Bluetooth 無線機能	送信出力:クラス 1、最大通信距離:約 10m <sup>12)</sup>	
諸般		
ガイドライト <sup>13)</sup>	LED (赤 626 nm / 緑 524nm)、視認可能距離:1.3 ~ 150m、中心エリア視認幅:4' (0.12m/100m)	
レーザーポインター <sup>13)</sup>	ON / OFF 選択可	
カレンダー/クロック機能	カレンダー (年月日)、時計 (時分秒) 機能	
レベル検出機能	電子気泡管(グラフィック) 円形気泡管(整準台部)	6' / 内円上 10' / 2mm
求心装置	求心望遠鏡 レーザー (オプション)	正像、倍率 3x、最短合焦距離 0.3m (底板より) クラス 2 レーザー、ビーム精度:1.0mm 以下 (三脚脚頭高さ:1.3m)、スポット径 3mm 以下、輝度調節機能付き
整準台	着脱式 着脱式 / センタリング式	
防塵防水性能 / 使用温度範囲	IP65 (JIS C 0920:2003 準拠) / -20 ~ +60°C	
寸法 (突起物含まず)	191(W)x190(D)x348(H)mm	
機械高	192.5mm (整準台取付面より) 236mm +5/-3mm (着脱式:整準台底面より、センタリング式:三脚取付面より)	
質量 (整準台、バッテリー含む)	約 5.7kg (着脱式) / 約 5.8kg (センタリング式)	
電源		
バッテリー	BDC72	リチウムイオン電池
連続使用時間 (20°C)	BDC72	約 20 時間:測距測角 (30 秒ごとに精密単回測定)

<sup>1)</sup> JIS B 7912-3:2006、JSIMA 101:2016 適用区分 B 準拠。<sup>2)</sup> JIS C 6802:2014 準拠。<sup>3)</sup> 気象条件通常時:もやがわずかで視程が約 20km、適度な日差しでかげろが強い。<sup>4)</sup> ノンプリズム測距の測定可能範囲および測定精度は、KODAK Gray Card の白色面 (反射率 90%)、距離 800m 未満で測定照度が 5,000lx 以下、800m 以上で測定照度が 500lx の場合で、測距光が白色面に正対して当たっている場合。なお、ノンプリズム測定時の測定可能範囲・精度・測距時間は、測定対象物の材質・反射率及び周囲状況により変化します。<sup>5)</sup> 気象条件良好時:もやがなく視程が約 40km、曇っていてもかげろが強い。<sup>6)</sup> 測距光が反射シートに正対し上下左右 30° 以内にあたること。<sup>7)</sup> +50 ~ +60°C の気温下では、反射シートの測定可能距離が変化します (RS90N-K: 1.3 ~ 300m、RS50N-K: 1.3 ~ 180m、RS10N-K: 1.3 ~ 60m)。<sup>8)</sup> JIS B 7912-4:2006、JSIMA 102:2006 適用区分 A 準拠。<sup>9)</sup> 測定距離:0.3 ~ 200m <sup>10)</sup> 定数 0 のプリズム使用の際、10m 以下の測定時には正対させること。<sup>11)</sup> 気象条件良好時、補正なし、EDM エコモードオフ時、斜距離、絞り適正時の最短測定時間。<sup>12)</sup> 通信機器開閉付近に障害物が無く、電波発信・妨害・電波障害の発生する場所が近くないこと。近くを走行する自動車による通信の遮断や発生するノイズの影響の無いこと。また、天候が雨天の場合を除く。<sup>13)</sup> ガイドライトとレーザーポインターは、同時に作動しません。

- i-Construction は、国土交通省国土技術政策総合研究所の登録商標です。
- その他カタログ記載の製品名等は各社の商標または登録商標です。
- カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- カタログと実際の商品の色は、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

## ご用命は

ご用命は

OS-200シリーズ  
Onboard Stationオンボードソフトウェア  
(オプション) 選べる  
3タイプ

MAGNET Field

## あなたのような、プロに答える。

- ハイエンドクラスの新設計 EDM
- 選べる 3 タイプ! オンボードソフトウェア (オプション)
- ボタン一つで測距ができるトリガーキーを搭載
- 一目で移動方向が分かるガイドライト
- センタリング式整準台 (OS-205F)

NETIS

3Dテクノロジーを用いた計測  
及び誘導システム  
登録番号:KT-170034-VE

JSIMA

Japan Surveying Instruments Manufacturers' Association

このマークは日本測量機器工業会のシンボルマークです

トプコンポジショニングウェブサイトリニューアル!

TOPCON -'はかる'で変わる、未来がある。  
<https://www.topconpositioning.asia>商品に関するお問い合わせ  
トプコン測量機器コールセンター 0120-54-1199 (フリーダイヤル)  
受付時間9:00~17:00(土・日・祝日・弊社休業日は除く)株式会社 トプコン 本社 スマートインフラ事業管理部 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1  
TEL (03)3558-2948 FAX(03)3558-2654  
ホームページ <https://www.topcon.co.jp>株式会社 トプコンソキア ポジショニングジャパン  
本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL (03)5994-0671 FAX (03)5994-0672  
札幌オフィス 仙台オフィス 東京オフィス 名古屋オフィス 大阪オフィス 福岡オフィス



# 選べる多才なソフトウェアで、基本から応用まで現場のあらゆる作業に対応。



## 測量 Survey

## 土木 Construction

### 境界・区画測量

面積計算により土地面積などを簡単に計算できます。さらに、「MAGNET Field」では、観測点間の結線を作成しながら放射観測が行えますので境界測量に最適です。

### 現況測量

最速測距時間とトリガーキー（測距ボタン）により、トータルステーションを覗いたまま素早く放射観測が行えます。また、長距離測距により器械点移動が減り、作業時間が大幅に短縮できます。

### 基準点測量

公共測量に準じたトラバース測量が可能です。（2級Aトータルステーション）「測量基本 CE」に搭載された対回観測プログラムを使用すれば、正確に素早く基準点測量が行えます。

### ノンプリズム測距

精度と距離が向上。ノンプリズムでも、広範囲でピンポイントな測定が可能です。

### 丁張り

「土木基本 CE」の丁張り設置機能を使用すれば、入力した標準断面データを使用して丁張り設置がスムーズに行えます。

### 出来形観測・検測

「土木基本 CE」は、3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）、および、TSによる出来形管理に用いる施工管理データ交換標準（案）(Ver.4.1/4.0)に対応。「MAGNET Field」では、サーフェス測定機能を用いた面に対する検測が行えます。

### 路線測量・中心杭離れ・横断測量

「土木基本 CE」プログラムにより道路あるいは河川用の路線を現場で簡単に作成でき、簡単に中心杭離れ位置を確認できます。また、横断測量では、ノンプリズムモードで短時間に、広範囲にわたる多数の変化点を観測でき作業時間を短縮できます。

## 測量の基本となる観測・測設の機能に磨きをかけ、早く効率の良い作業を実現



### ハイエンドクラスの測距能力を実現した新設計 EDM 採用

精度を必要とする基準点測量や、ノンプリズムモードでの横断測量などの計測範囲拡大に効果的です。

	測距精度	測距範囲
プリズムモード	1.5mm+2ppm	6,000m*
ノンプリズムモード	2.0mm+2ppm	1,000m*



### 測距精度（プリズムモード）

OS-200 測距精度 **1.5mm+2ppm**  
従来機 2.0mm+2ppm

### 測距範囲（ノンプリズムモード）

OS-200 測距範囲 **1,000m\***  
従来機 500m

\* 気象条件良好時

## 選べるオンボードソフトウェア オプション

### ■ 測量基本 CE

対回・単角 / 測設・検測 / 応用計算機能搭載  
測量・土地家屋調査士向けアプリケーションソフト。

### ■ 土木基本 CE


路線測量・路線設置・トラバース点設置・中心杭離れ観測  
横断測量・丁張設置・放射観測・応用計算・TS 出来形観測

### ■ MAGNET Field


放射観測・対回観測・測設・各種測量計算・データ入出力  
サーフェス機能・路線機能・横断観測  
MAGNET Field は Web アプリケーション MAGNET Enterprise を  
介し、フィールドとオフィスのデータ連携を可能にします。



MAGNET Field



土木基本 CE



### 視準しながら測距ができるトリガーキーが素早い観測を約束

側板部にトリガーキーを搭載。微動ねじを使い視準しながら、ボタン1つで測距が行えます。視準作業の多い杭打ちや丁張り設置作業、現況測量等の効率が向上します。



### 一目で移動方向が分かるガイドライトが素早い測設を約束

移動方向を緑と赤の2色のLEDでガイド！どなたでも簡単に測設ライン上に移動できます。

緑が見えたら右へ → 赤が見えたら左へ ←  
測設ライン



### センタリング式整準台 (OS-205F)

5秒機では、簡単に速く求心作業が行えるセンタリング式整準台を搭載した機種もご用意しています。

### トータルステーションラインアップ



エントリーモデル

オンボードモデル

ハイエンドモデル  
(自動追尾 / 自動視準)

GM-100

OS-200

GT-1200/600